



Auftrags-Nr.:	Kunde:	Modelljahr/Erstzulassung: 2012
Annahme-/Abliefertag:	Telefon (tagsüber):	km-Stand:
Kennzeichen:	Modell/Code: AMPERA	Motor/Getriebe: 1.4L (LUU)
ECOService nach 2, 6, 10, ... Jahren		Fz-Ident-Nr.:

Arbeitspositionen		OK/NOK
1	Kontroll-, Beleuchtungs-, Signaleinrichtung und Airbag sichtprüfen, Lenk- und Zündschloß prüfen	
2	Funk-Fernbedienung, Batterien ersetzen, Achtung: Zweitschlüssel beachten!	
3	Scheibenwischer, Scheibenwaschanlage, Scheinwerferwaschanlage prüfen, korrigieren	
4	Kühlmittelstand, Frostschutzmittel prüfen, korrigieren, Gefrierschutztemperatur im Serviceheft notieren (Bestätigungsfelder), wasserführende Schläuche auf Dichtheit und festen Sitz prüfen ¹⁾ Farbe: hellorange	
4b	Batteriepolklemmen auf Festsitz prüfen	
4c	Kühlsystem prüfen Hochvolt-Batterie, Kühlsystem prüfen Leistungselektronik und Lademodule	
5a	⊕ Kühlmittel ersetzen Hochvolt-Batterie, Kühlmittel ersetzen Leistungselektronik und Lademodule	alle 5 Jahre
6	Reinluftfilter (Pollenfilter) oder Aktivkohlefilter ersetzen	
8	⊕ Zündkerzen ersetzen Typ: GM Champion RC10MCC R6 Anzugsmoment: 20 - 25 Nm	alle 10 Jahre
9	Keilrippenriemen sichtprüfen	alle 2 Jahre
9a	⊕ Keilrippenriemenwechsel	alle 6 Jahre
14	Motoröl und Motorölfilter wechseln ²⁾ Qualität: Dexos2 Viskosität: 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 Füllmenge: 3.50 l Anzugsmoment Filter: 10 - 12 Nm	
18	Feststellbremse prüfen, einstellen (Räder unbelastet); Radaufhängung und Federung vorne und hinten, Bremsleitungen, Bremsdruckschläuche, Kraftstoffleitungen, Niveauregulierung und Abgasanlage sichtprüfen	
19	Äußere Karosserie / Unterboden-Korrosionsschutz prüfen, Beschädigungen im Serviceheft vermerken	
20	Vorder- und Hinterradbremmen sichtprüfen	
23	Motor, Getriebe (AT, MT), Klimakompressor auf Dichtheit sichtprüfen	
23a	⊕ Klimaanlage spülen, wiederbefüllen, Trockenmittel ersetzen	alle 10 Jahre
26	Faltenbälge der Lenkung, Spurstangen, Achsantrieb sichtprüfen, Spurstangenkopf- und Traggelenkprüfung	
26a	Lenkung und Radaufhängung prüfen	
27	⊕ Bremsflüssigkeitswechsel Qualität: DOT 3	
29	Radbefestigung lösen, mit Drehmoment festziehen; Reifenzustand prüfen; Reifenluftdruck (inklusive Reserverad oder Reifenfüllsystem) prüfen, korrigieren ^{3/4)} Anzugsmoment: 140 Nm	
29a	Erste-Hilfe-Box, Warnweste sichtprüfen ⁵⁾	
30	Scheinwerfereinstellung (inklusive Zusatzscheinwerfer) prüfen, korrigieren	
31	Türscharniere, Türbremse, Haubenschließung, Rückwandklappenscharniere schmieren, Türschloß von außen reinigen und fetten, Motorhaube, Heckklappe: Gasdruckfedern sichtprüfen	
32	Probefahrt, Endkontrolle (Lenk- und Zündschloß, Instrumente und Kontrollleuchten, ges. Bremssystem, Lenkung, Klimaanlage, Motor, Karosserie und Fahrwerk prüfen), Service-Intervall-Anzeige zurücksetzen	
33	⊕ Abgasuntersuchung (AU)	alle 2 Jahre
33a	⊕ Abgasuntersuchung (AU) bei gewerblicher Personenbeförderung, Taxi, Kranken-/ Mietfahrzeuge, u.a.	
	Überprüfen, ob offene Nacharbeiten / Kampagnen, die vom Fahrzeughersteller initiiert wurden, vorhanden sind und im Rahmen der Inspektion durchgeführt wurden. Gegebenenfalls den Kunden an einen autorisierten Opel/Vauxhall Partner verweisen, der diese Nacharbeiten / Kampagnen durchführen kann.	

Wir bestätigen, oben aufgeführte Arbeiten einwandfrei, lückenlos und gewissenhaft ausgeführt zu haben.

Festgestellte Mängel, die zu einem kostenpflichtigen Folgeauftrag führen, sind nachfolgend aufgeführt:

Mechaniker (Datum / Name / Unterschrift)

Stempel Servicepartner

Endkontrolle (Datum / Name / Unterschrift)

Serviceplan

ECOService



Auftrags-Nr.:	Kunde:	Modelljahr/Erstzulassung: 2012
Annahme-/Abliefertag:	Telefon (tagsüber):	km-Stand:
Kennzeichen:	Modell/Code: AMPERA	Motor/Getriebe: 1.4L (LUU)
ECOService nach 2, 6, 10, ... Jahren		Fz-Ident-Nr.: 1G0R86E44CU107562

Unter erschwerten Betriebsbedingungen und länderspezifisch verringern sich die Intervalle.

Sichtprüfung = ohne Demontage von Anbau- und Verkleidungsteilen

@Zusatzarbeiten

¹⁾ Bei zu großem Verlust / Undichtigkeit, Folgearbeit in Kundenabstimmung ²⁾ Bei Fahrzeugen mit Oil-Life-Monitoring kann ein Motorölwechsel früher notwendig werden (Aufleuchten des Signals) ³⁾ Vollständigkeit des Sets prüfen ⁴⁾ Radschraubenkonus bei Montage nicht fetten ⁵⁾ Vorhandensein in der vorgesehenen Ablage, Unversehrtheit und Haltbarkeitsdatum prüfen

Wir bestätigen, oben aufgeführte Arbeiten einwandfrei, lückenlos und gewissenhaft ausgeführt zu haben.

Festgestellte Mängel, die zu einem kostenpflichtigen Folgeauftrag führen, sind nachfolgend aufgeführt:

Mechaniker (Datum / Name / Unterschrift)

Stempel Servicepartner

Endkontrolle (Datum / Name / Unterschrift)